



CUSTOMER SERVICE
Tel.: + 34 968 16 00 92
Fax: + 34 968 16 01 89
www.padilla-fire-doors.com

safe places
bezpieczne miejsca



security doors

Distributor


DAS
DAS PLUS
DAS PLUS RF



security doors
drzwi antywłamaniowe



accurate protection...
skuteczna ochrona..



Puertas Padilla's new security door set range combines knowledge and experience in security and design door market.

The result is a Security Door technically advanced that combines security, fireproof, smokeproof and acoustic resistance. Padilla's doors have been tested in the principal European laboratories which certifies our product's quality

At the same time, Puertas Padilla offers a large range of finish providing you the with best image.

Nowa gama drzwi antywłamaniowych grupy Puertas Padilla łączy wiedzę i umiętność z doświadczeniem firmy w zakresie ochrony przestrzeni mieszkalnych.

W rezultacie otrzymaliśmy gamę drzwi łączących w sobie odporność antywłamaniową, przeciwogniową, dymoszczelną, a także dźwiękoszczelną, poświadczoną certyfikatami głównych laboratoriów europejskich, co dodatkowo gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Ponadto Puertas Padilla oferuje szeroką gamę wykończeń, które nadają elegancki wygląd naszym produktom.


DAS
DAS- PLUS
DAS PLUS RF



..safe confidence
..pełne zaufanie



s e c u r i t y d o o r s



PRE-FRAME

- Electro-galvanized steel, 2 mm thick, painted in RAL 8017
- 8 adjustable lockset points
- 3 separators

LEAF STRUCTURE

- Painted galvanized steel frame
- Monobloc structure of the electrogalvanized steel leaf
- 2 double deviators
- 2 adjustable steel hinges
- 4 anti-crowbar devices
- mobile draught excluder
- screw kit for the pre-frame fitting
- Lock reinforcement made from electro-galvanized steel 2 mm thick
- Open limiter
- Spy hole

OPTIONS

- Cylinder lock
- Double-bit key lock
- Grafta metallic profile, RAL 8017 finishing and acoustic Grafta seal.
- Wooden "L" profile. Finishing of the metallic part: RAL 8017, RAL 9010 and silver. Acoustic seal.
- Key and screw kit.

PRZEDOCIEŻNIKA

- Blecna stalowa elektrolizowana o grubosci 2 mm malowana w kolorze RAL 8017
- Osiem odcieriw montazowych z mozliwoscia regulacji
- Trzy elementy dystansowe

STRUKTURA SKROZYDCA

- Ocieleznka stalowa ocynkowana i malowana
- Struktura jednoczlonowa ze stali elektrolizowanej
- Dwa podwojne rygje blokujace
- Dwa regulowane stalowe zawieszki
- Cztery bolce antywzrostkowe
- Ruchomy próg opadajacy
- Komplet srub mocujacych do przedociecznioty
- Wzmocnienie zamka ze stali elektrolizowanej o grubosci 2 mm
- Opcyjny limitator
- Wzrostek szorstkowy

DODATKOWE WYPOSAZENIE

- Wzrostek cylindryczny
- zamak na klucze ploski
- Metalowa listwa profilowa Grafta malowana w kolorze RAL 8017 oraz uszczelnka akustyczna Grafta
- Metalowa listwa profilowa w kolorze "L" w kolorze RAL 8017, RAL 9010 lub srebrnym oraz uszczelnka akustyczna
- Komplet srub z kluczem



MODELE

- DAS-GRAFFA
- DAS-2

DAS-GRAFFA



- Grafta profile, RAL 8017 finishing, supplied with Grafta acoustic seal
- Metalowa listwa profilowa Grafta w kolorze RAL 8017 wyposażona w uszczelnka akustyczna

DAS-2



- Wooden "L" profile supplied with acoustic seal, available in finishing: RAL 8017, RAL 9010, silver
- Metalowa listwa profilowa w kolorze "L" w kolorze RAL 8017, RAL 9010 i srebrnym wyposażona w uszczelnka akustyczna



1. adjustable preframe przedociecznioty regulowany
2. security frame odcieczniota stalowa
3. wood leaf profile listwa drewniana przykrzywnajaca panel
4. security lock zamak glibny
5. wood panel panel drewniany
6. anti crowbar device bolce antywzrostkowy
7. screen lining cover in PVC listwa metalowa pokryta PVC
8. adjustable steel hinges zawieszki metalowe regulowane
9. mobile draught excluder ruchomy próg opadajacy
10. spy hole (optional) wzrostek (opcjonalny)
11. open limiter sztywny limitator
12. acoustic seal uszczelnka akustyczna



PRE-FRAME

- Electro-galvanized steel, 2 mm thick, painted in RAL 8017
- 8 adjustable threaded points
- 3 spacers

LEAF STRUCTURE

- Painted galvanized steel frame
- Monobloc structure of the electrogalvanized steel leaf
- Electro-galvanized steel plate with extra 1 mm
- 2 double deviators
- 2 adjustable steel hinges
- 4 anti-crowbar devices
- mobile draught occluder
- screw kit for the pre-frame fitting
- Lock reinforcement made from electro-galvanized steel 2 mm thick
- Open limiter
- Spy hole

OPTIONS

- Cylinder lock
- Double-bit key lock
- Graffia metallo profile, RAL 8017 finishing and acoustic Graffia seal.
- Wooden "L" profile. Finishing of the metallo part: RAL 8017, RAL 9010 and silver. Acoustic seal.
- Key and screws kit

PRZEDOCIECZKA

- Blacha stalowa elektrolizowana o grubości 2 mm malowana w kolorze RAL 8017
- Osiem chwytów montażowych z możliwością regulacji
- Trzy elementy dystansowe

STRUKTURA SKRZYDŁA

- Głębokość stalowa ocynkowana i malowana
- Struktura jednocyfrowa ze stali elektrolizowanej
- Blacha ze stali ocynkowanej grubości 1 mm
- Dwa podwójne rygły blokujące
- Dwa regulowane słupki zespolony
- Cztery bolce antywłamaniowe
- Ruchomy próg opadający
- Komplet śrub mocujących do przedocieczki
- Wzmocnienie zamka ze stali elektrolizowanej o grubości 2 mm
- Szytany listwuch
- Właz szerokołagry

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Włazka cylindryczna
- Zamek na klucz płotowy
- Metalowe listwy profilowe Graffia malowane w kolorze RAL 8017 oraz uszczelnia akustyczna Graffia
- Metalowe listwy profilowe w kształcie "L" w kolorze RAL 8017, RAL 9010 lub srebrnym oraz uszczelnia akustyczna
- Komplet śrub z kluczem



Electro-galvanized steel plate with extra 1 mm
Blacha ze stali ocynkowanej grubości 1 mm



MODELE

- DAS-GRAFFIA
- DAS-2

DAS PLUS-GRAFFIA



- Carrucado en Graffia, acabado en RAL 8017, dotado de junta graffia acústica
- Metalowe listwy profilowe Graffia w kolorze RAL 8017 wyposażone w uszczelnia akustyczną

DAS PLUS-2



- Carrucado en "L", acabado en RAL 8017, RAL 9010 y plata, dotado de junta acústica
- Metalowe listwy profilowe w kształcie "L" w kolorze RAL 8017, RAL 9010 i srebrnym wyposażone w uszczelnia akustyczną



Electro-galvanized steel plate with extra 1 mm
Blacha ze stali ocynkowanej grubości 1 mm

1. adjustable preframe przedocieczka regulowana
2. security frame ościeżnica wstążkowa
3. wood leaf profile listwa drewniana przykręcająca panel
4. security lock zamek główny
5. wood panel panel drewniany
6. anti crowbar device bolce antywłamaniowe
7. sleeve lining cover in PVC listwa metalowa pokryta PVC
8. adjustable steel hinges zespolony metalowy regulowany
9. hide draught occluder ruchomy próg opadający
10. spy hole (optional) właz (opcjonalny)
11. open limiter szytany listwuch
12. acoustic seal uszczelnia akustyczna



PRE-FRAME

- Electro-galvanized steel, 2 mm thick, painted in RAL 8017
- 8 adjustable tie-down points
- 3 spacers

LEAF STRUCTURE

- Painted galvanized steel frame
- Monobloc structure of the electrogalvanized steel leaf
- Electro-galvanized steel plate with extra 1 mm
- Fire insulation: rock wool
- 2 double devices
- 2 adjustable steel hinges
- 4 anti-crowbar devices
- mobile draught excluder
- screw kit for the pre-frame fitting
- Lock reinforcement made from electro-galvanized steel 2 mm thick
- Open limiter
- Spy hole

OPTIONS

- Cylinder lock
- Double-bit key lock
- Graffia metalic profile, RAL 8017 finishing and acoustic Graffia seal
- Wooden "L" profile. Finishing of the metallic part: RAL 8017, RAL 8010 and silver. Acoustic seal.
- Key and screws kit

PRZEDOCIEŃCZKA

- Blacha stalowa elektrozincowana o grubości 2 mm malowana w kolorze RAL 8017
- Osłom okładzinie montażowych z możliwością regulacji
- Trzy elementy dystansowe

STRUKTURA LIŚCZYDŁA

- Głębokość stalowa ocynkowana i malowana
- Struktura jednocyfłowa ze stali elektrozincowanej
- Izolacja ognioodporna: wełna mineralna
- Dwa podwójne rygły blokujące
- Dwa regulowane stalowe zawiasy
- Cztery bolce antywłamaniowe
- Ruchomy próg opadający
- Komplet śrub mocujących do przedociecznicy
- Wzmocnienie zamka ze stali elektrozincowanej o grubości 2 mm
- Sztywny listwuch
- Właz szerokościowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Włazka cylindryczna
- Zamek na klucz piórowy
- Metalowe listwy profilowe Graffia malowane w kolorze RAL 8017 oraz uszczelnia akustyczna Graffia
- Metalowe listwy profilowe w kształcie "L" w kolorze RAL 8017, RAL 8010 lub srebrnym oraz uszczelnia akustyczna
- Komplet śrub z kluzem



Fire insulation: rock wool
Izolacja ognioodporna: wełna mineralna



MODELE

- DAS-GRAFFIA
- DAS-2

DAS PLUS-GRAFFIA RF




- Czerwono an graffia, ociekado en RAL 8017, dotado ee junta graffia acústica
- Metalowe listwy profilowe Graffia w kolorze RAL 8017 wyposażone w uszczelnia akustyczną

DAS PLUS-2 RF



- Czerwono an "L", ociekado en RAL 8017, RAL 8010 y plata, dotado de junta acústica
- Metalowe l listwy profilowe w kształcie "L" w kolorze RAL 8017, RAL 8010 i srebrnym wyposażone w uszczelnia akustyczną



Fire insulation: rock wool
Izolacja ognioodporna: wełna mineralna

1. adjustable preframe protrusion adjustable
2. security frame cylindrical elements
3. wood leaf profile lateral drawers protruding panel
4. security lock zamok głebny
5. wood panel panel drewniany
6. anti crowbar device bolce antywłamaniowy
7. stream lining cover in PVC listwa metalowa pokryta PVC
8. adjustable steel hinges zawiasy stalowe regulacyjne
9. hide draught excluder ruchomy próg opadający
10. spy hole (optional) właz (opcjonalny)
11. open limiter sztywny listwuch
12. acoustic seal uszczelnia akustyczna

equipped to protect...
stworzone by chronić...



standard



zamki
antywłamaniowe

optional
opcjonalny



security
lock



...your universe
...twój dom



open limiter
czytny łafsuch



wooden leaf profile
listwa drewniana
przytrzymująca panel



stream lining cover
with PVC
listwa metalowa
przytrzymująca panel



adjustable hinge
zawiasa stalowy
regulowany



adjustable steel preframe
przełożniczka stalowa
regulowana



hide draught excluder
próg opadający



spy hole
wizjer szerokość



anti-crowbar device
bolec antywłamaniowy

handles
okucia padilla



Finishes: golden and silver
wykończenia: w kolorze złotym i srebrnym



finishes
wykończenia



Mod. Burgos



Mod. Sorata



Mod. Opera



Mod. Carrera



Mod. Rossi



Internal strenght ...
wewnętrzna siła...

beauty finish
piękno wykończenia

The last step to define the Padilla security door is personalization. Puerias Padilla offers all kind of panels and different finishes in wood, PVC and aluminium.

Ostatnim krokiem do zdefiniowania antywłamaniowych drzwi Padilla jest możliwość ich indywidualnego wykończenia różnorodnymi panelami.

Mod. 603



Mod. Palma



Mod. 602



Mod. Catania



Mod. 600



* Mod. Viena




* aluminium finish
wykończenia aluminiowe

s e c u r i t y d o o r s

dimensions wymiar

DAS - GRAFFA / DAS PLUS GRAFFA / DAS PLUS GRAFFA RF



DAS - 2 / DAS PLUS - 2 / DAS PLUS 2 RF




DIMENSIONS / WYMIARY

CLEAR OPENING otwórtka przejścia		INTERNAL FRAME ramienna przedociekająca		TOTAL SIZE rozmiar zewnętrzny przedociekająca	
width / szerokość	height / wysokość	width / szerokość	height / wysokość	width / szerokość	height / wysokość
700 X	2000 / 2040 / 2100	740 X	2020 / 2080 / 2120	820 X	2080 / 2100 / 2180
740 X	2000 / 2040 / 2100	780 X	2020 / 2080 / 2120	860 X	2080 / 2100 / 2180
800 X	2000 / 2040 / 2100	840 X	2020 / 2080 / 2120	920 X	2080 / 2100 / 2180
860 X	2000 / 2040 / 2100	890 X	2020 / 2080 / 2120	970 X	2080 / 2100 / 2180
900 X	2000 / 2040 / 2100	940 X	2020 / 2080 / 2120	1020 X	2080 / 2100 / 2180


□ special sizes / wymiary specjalne

STANDARD CLEAR OPENING DIMENSIONS / WYMIARY STANDARDOWE ŚWIATA PRZEJŚCIA




technical drawings instrukcje montażu

TYPE / TYP A



Installation of the door directly into the wall
Montaż drzwi bezpośrednio w murze


TYPE / TYP B



Installation of the door with external wooden profiles
Montaż drzwi z zewnętrzną listwą maskującą



TYPE / TYP C



Installation of the door with external wooden profile for walls up to 140 - 200 mm thick

Montaż drzwi z zewnętrznymi listwami maskującymi dla murów o grubości do 140 - 200 mm